


Serie

## Scatole di connessione a doppio isolamento *Double insulation connection boxes*

Scatole di connessione in polipropilene UL94V2  
per temperatura di esercizio 85°C per  
apparecchiature con isolamento in classe II.  
*Connection boxes in polypropylene UL94V2  
for working temperature of 85°C for appliances  
with insulation in class II.*



Descrizione <i>Description</i>	Articolo <i>Item</i>	Articolo <i>Item</i>
Scatola di connessione <i>Connection box</i>	OK601	OK601 *
Numero poli <i>Number of poles</i>	2	2
Codice <i>Code</i>	4635010	4635095
Dimensioni: <i>Dimensions:</i>		
Lunghezza <i>Length</i> <b>A1 - mm</b>	50	50
Lunghezza esclusi anelli di fissaggio <i>Length without fixing rings</i> <b>A2 - mm</b>	37	37
Larghezza <i>Width</i> <b>B1 - mm</b>	34	34
Larghezza escluso anelli di aggancio <i>Width without hook ring</i> <b>B2 - mm</b>	21	21
Altezza <i>Height</i> <b>C - mm</b>	13	13
Interasse fori di fissaggio <i>Interaxis of the fixing holes</i>	13 x 44,5	13 x 44,5
Morsetti <i>Terminal blocks</i>	OK431/2 PLP-F	OK431/2 PLP-F
Materiale scatola e morsetto <i>Material of box and terminal block</i>	polipropilene bianco UL94V2 <i>white polypropylene UL94V2</i>	polipropilene bianco UL94V2 <i>white polypropylene UL94V2</i>
Materiale del passacavo L 85mm <i>Material of the fairlead 85mm length</i>	PVC nero UL94V0 <i>black PVC UL94V0</i>	PVC nero UL94V0 <i>black PVC UL94V0</i>
Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i> °C	85	85
Note <i>Notes</i>		* fornita assemblata e chiusa <i>* supplied assembled and closed</i>
Confezione <i>Packing</i>	400	700
 CEI EN 60998-1/2-1	1,5mm2 17,5A 450V	1,5mm2 17,5A 450V

