





CAPICORDA A FORCELLA PREISOLATI INSULATED FORK TERMINALS

Materiale: rame elettrolitico stagnato

Material: electrolytic tinned copper



CODICE CODE	SEZIONE mm ² SECTION mm ²	FORO VITE mm SCREW HOLE mm	SPESSORE mm THICKNESS mm	W	L	F	B	D	C	CONFEZIONE BOX
5750000		3,2		5,7	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5750300		3,7		5,7	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5750600		3,7	0,75	6,4	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	100 o 1000
5750900	1,5	4,3		6,4	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5751200		4,3		7,2	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5751500		5,3		8,1	21,5	6,5	10,0	3,4	1,7	
5752100		3,2		5,7	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5752400		3,7		6,0	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5752700		4,3	0,8	6,4	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	100 o 1000
5753000	2,5	4,3		7,2	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753300		5,3		8,1	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753600		6,4		9,5	21,5	6,5	10,0	4,1	2,3	
5753900		3,7		8,3	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	
5754200		4,3		8,3	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	
5754500		5,3	1	9,0	25,0	7,5	12,5	5,6	3,4	100 o 500
5754800	6,0	6,4		12,0	31,5	12,0	12,5	5,6	3,4	