





CAPICORDA AD OCCHIELLO PREISOLATI INSULATED RING TERMINALS

Materiale: rame elettrolitico stagnato
Material: electrolytic tinned copper



| CODICE CODE | SEZIONE mm ² SECTION mm ² | FORO VITE mm SCREW HOLE mm | SPESSORE mm THICKNESS mm | W | L | F | B | D | C | CONFEZIONE BOX |
|----------------|---|-------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-------------------|
| 5740000 | | 3,2 | | 5,7 | 19,5 | 4,9 | 10,0 | 3,4 | 1,7 | |
| 5740300 | | 3,7 | | 6,6 | 20,0 | 6,3 | 10,0 | 3,4 | 1,7 | |
| 5740600 |  | 4,3 | 0,75 | 6,6 | 20,0 | 6,3 | 10,0 | 3,4 | 1,7 | 100 o 1000 |
| 5740900 | 1,5 | 5,3 | | 8,0 | 20,0 | 7,0 | 10,0 | 3,4 | 1,7 | |
| 5741200 | | 6,4 | | 11,6 | 27,0 | 11,1 | 10,0 | 3,4 | 1,7 | |
| 5741500 | | 8,4 | | 11,6 | 27,0 | 11,1 | 10,0 | 3,4 | 1,7 | |
| 5742400 | | 3,7 | | 6,6 | 18,0 | 4,3 | 10,0 | 4,1 | 2,3 | |
| 5742700 |  | 4,3 | 0,8 | 6,6 | 20,0 | 6,3 | 10,0 | 4,1 | 2,3 | 100 o 1000 |
| 5743000 | 2,5 | 5,3 | | 8,5 | 22,0 | 7,7 | 10,0 | 4,1 | 2,3 | |
| 5743300 | | 6,4 | | 12,0 | 27,0 | 11,0 | 10,0 | 4,1 | 2,3 | |
| 5743600 | | 8,4 | | 12,0 | 27,0 | 13,9 | 10,0 | 4,1 | 2,3 | |
| 5744200 | | 3,7 | | 7,2 | 26,0 | 5,9 | 12,5 | 5,6 | 3,4 | |
| 5744500 | | 4,3 | | 7,2 | 22,5 | 5,9 | 12,5 | 5,6 | 3,4 | |
| 5744800 |  | 5,3 | 1 | 9,5 | 26,0 | 8,3 | 12,5 | 5,6 | 3,4 | 100 o 500 |
| 5745100 | 6,0 | 6,4 | | 12,0 | 29,5 | 13,0 | 12,5 | 5,6 | 3,4 | |
| 5745400 | | 8,4 | | 15,0 | 34,0 | 13,7 | 12,5 | 5,6 | 3,4 | |
| 5745700 | | 10,5 | | 15,0 | 34,0 | 13,7 | 12,5 | 5,6 | 3,4 | |