

PINZE AGGRAFFATRICI CRIMPING TOOLS

ARTICOLO ARTICLE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
OK 9001	8000100	Per capicorda in ottone non isolati, sezione 0,5÷6 mm ² <i>For non insulated brass terminals section 0,5÷6 mm²</i>
OK 9050	8020000	Per capicorda in rame e ottone preisolati sezione 0,5÷6 mm ² <i>For insulated copper and brass terminals section 0,5÷6 mm²</i>
OK 9035	8013500	Con cricchetto per capicorda in rame non isolati, sezione 1,5÷10 mm ² <i>With ratchet mechanism for not insulated copper terminals section 1,5÷10 mm²</i>
OK 9044	8014900	Per capicorda in rame non isolati, sezione 10÷120 mm ² <i>For not insulated copper terminals section 10÷120 mm²</i>
OK 9084	8024000	Con cricchetto per terminali preisolati a tubetto, sezione 0,5÷4 mm ² <i>With ratchet mechanism for insulated end terminals section 0,5÷4 mm²</i>
OK 9085	8024100	Con cricchetto per terminali preisolati a tubetto, sezione 6÷16 mm ² <i>With ratchet mechanism for insulated end terminals section 6÷16 mm²</i>
OK 9087	8024300	Con cricchetto per capicorda in ottone non isolati, sezione 0,5÷6 mm ² <i>With ratchet for non insulated brass terminals section 0,5÷6 mm²</i>
OK 9078	8022900	Con cricchetto per capicorda preisolati, sezione 0,5÷6 mm ² <i>With ratchet mechanism for insulated terminals section 0,5÷6 mm²</i>
OK 9320	8052000	Pinza sguainacavi automatica per cavi da 0,15÷6 mm ² <i>Automatic stripping tool for cables 0,15÷6 mm²</i>
OK 9334	8053400	Tranciacavi, per cavi AL/CU sezione max 38 mm ² <i>Cutting tools for copper or aluminium cables max section 38 mm²</i>
OK 9340	8054000	Tranciacavi, per cavi AL/CU sezione max 150 mm ² <i>Cutting tools for copper or aluminium cables max section 150 mm²</i>
OK 9341	8054100	Tranciacavi, per cavi AL/CU sezione max 500 mm ² <i>Cutting tools for copper or aluminium cables max section 500 mm²</i>
OK 9342	8054200	Tranciacavi, per cavi AL/CU sezione max 240 mm ² <i>Cutting tools for copper or aluminium cables max section 240 mm²</i>
OK 9215	8102000	Pressa pneumatica a pedale, dimensioni 190x99x92 mm. pressione 5,5÷6 kg. <i>Pedal version pneumatic pump, dimensions 190x99x92 mm. pressure 5,5÷6 kg.</i>

Matrici per Pressa OK9215
Dies for Pneumatic pump

cod. 8345600
non isolati
non insulated
0,25÷6,6 mm²

cod. 8345700
preisolati rosso
insulated red
0,5÷1,5 mm²

cod. 8345800
preisolati blu
insulated blue
1,5÷2,5 mm²

cod. 8345900
preisolati giallo
insulated yellow
2,5÷6 mm²

cod. 8346000
connettori di coda
closed end connectors
1,5÷6 mm²



9001



9050



9035



9044



9084
9085



9087



9078



9320



9334



9340
9341
9342



9215