


## Capicorda maschio + femmina rinforzati preisolati Insulated strengthened male + female terminals



Ottone stagnato e **PVC**  
Temperatura di esercizio **T 105°C.**

Tinned brass and **PVC**  
Working temperature of **T 105°C.**

Approvazioni / Approvals




Codice Code	Sezione mm <sup>2</sup> Section mm <sup>2</sup>	W mm	W1 mm	L mm	F mm	F1 mm	D mm	C mm	Confezione Packing
5796500	1,5	6,3x0,8	6,3	22,0	8,0	8,0	3,8	1,7	100 o 1000 pz. / pcs.
5796600	2,5	6,3x0,8	6,3	21,0	8,0	8,0	4,7	2,3	100 o 1000 pz. / pcs.
5796700	6	6,3x0,8	6,3	23,5	8,0	8,0	6,2	3,4	100 o 500 pz. / pcs.

## Connettori rapidi preisolati Insulated quick splice connectors

Ottone stagnato e **PVC**  
Temperatura di esercizio **T 105°C.**

Tinned brass and **PVC**  
Working temperature of **T 105°C.**

Approvazioni / Approvals




Codice Code	Sezione mm <sup>2</sup> Section mm <sup>2</sup>	W mm	L mm	Confezione Packing
5777000	1,5	20,0	22,0	500 pz. / pcs.
5777300	2,5	20,0	24,0	500 pz. / pcs.
5777600	6	20,5	32,0	250 pz. / pcs.

## Capicorda a spina cilindrica femmina rinforzati preisolati Insulated strengthened cylindrical female socket connectors

Ottone stagnato e **PVC**  
Temperatura di esercizio **T 105°C.**

Tinned brass and **PVC**  
Working temperature of **T 105°C.**

Approvazioni / Approvals



Codice Code	Sezione mm <sup>2</sup> Section mm <sup>2</sup>	W mm	L mm	A mm	D mm	C mm	Confezione Packing
5793300	1,5	4,0	23,0	10,0	2,7	1,7	100 o 1000 pz. / pcs.
5793400	2,5	5,0	24,0	10,0	3,3	2,3	100 o 1000 pz. / pcs.
5793500	6	5,0	27,5	14,0	4,5	3,4	100 o 500 pz. / pcs.

## Capicorda a spina cilindrica maschio rinforzati preisolati Insulated strengthened cylindrical male socket connectors

Ottone stagnato e **PVC**  
Temperatura di esercizio **T 105°C.**

Tinned brass and **PVC**  
Working temperature of **T 105°C.**

Approvazioni / Approvals



Codice Code	Sezione mm <sup>2</sup> Section mm <sup>2</sup>	W mm	L mm	A mm	D mm	C mm	Confezione Packing
5798300	1,5	4,0	21,5	10,0	2,7	1,7	100 o 1000 pz. / pcs.
5798400	2,5	5,0	21,0	10,0	3,3	2,3	100 o 1000 pz. / pcs.
5798500	6	5,0	25,0	14,0	4,5	3,4	100 o 500 pz. / pcs.